

Лист 1
Всего листов 1



KZ.O.06.0317

Спецификация качества Топливо печное бытовое

На соответствие требованиям ТУ 38.101656-2012

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма
1	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, °С 90 % перегоняется при температуре, °С	не ниже 160 не выше 360
2	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	не более 8,0
3	Температура застывания, °С	не выше минус 5 не выше минус 15
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	не ниже 45
5	Массовая доля серы, %	не более 0,5
6	Содержание сероводорода	отсутствие
7	Испытание на медной пластинке	выдерживает
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
9	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива	не более 5,0
10	Зольность, %	не более 0,02
11	Коксуемость 10 %-ного остатка, %	не более 0,35
12	Массовая доля механических примесей	отсутствие
13	Массовая доля воды, %	следы
14	Йодное число, г йода на 100 г топлива	7-65
15	Цвет	от бесцветного до черного
16	Плотность при 15°С, кг/м ³	Не нормируется определение обязательно

Главный технолог



А. Шомамбасов