

Лист 1  
Всего листов 1

## СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

### ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО- БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

На соответствие требованиям ГОСТ 20448-90

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки БТ	Норма для марки СПБТ	Норма для марки ПТ
1	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена  сумма бутанов и бутиленов	не нормируется не нормируется  Не менее 60	не нормируется не нормируется  Не менее 60	не нормируется не менее 75  не нормируется
2	Объемная доля жидкого остатка при 20 <sup>0</sup> С, %, не более	1,8	1,6	0,7
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 <sup>0</sup> С, не более	1,6	1,6	1,6
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в том числе сероводорода, не более	0,013 0,003	0,013 0,003	0,013 0,003
5	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	отсутствие

Главный технолог



А. Шошанбасов

*Handwritten signature*